

Hypochlorit GR 70 – Chlorgranulat 70 %

Produkt

Anorganisches Chlorgranulat. Gehalt: ca. 70 % Aktivchlor

Anwendungen

In Hallen- und Freibädern, zur laufenden Chlorung, zur Stoß- und Zusatzchlorung

Verwendungszweck

Vernichtung von Keimen und Algen. Zur problemlosen Dauerchlorung des Schwimmbeckenwassers.

Hinweis zum Einsatz

Zugabe über den Oberflächenabsauger (Skimmer), bei offenen Filtern direkt auf die Filteroberfläche. Auch die direkte Einstreuung in das Schwimmbeckenwasser ist möglich. Zur guten Verteilung hat die Zugabe in der Nähe des Zulaufes oder an mehreren Stellen des Schwimmbeckens zu erfolgen. Bei Folienbecken das Granulat in einem Kunststoffeimer auflösen, um Bleichflecken zu vermeiden.

Dosierung

Zugabe für je 100 m³ Beckenwasser:

- ◆ bei Neubefüllung des Beckens: ca. 600 g
- ◆ während des Betriebes: ca. 200 - 400 g alle 4 - 7 Tage

Verhalten

Lagerbeständig, erhöht den pH-Wert.

Gebindegröße 10, 45 und 1 kg

Verpackung Kunststoff-Rücknahmebehälter mit Spezialverschluss

Lagerung Im verschlossenen Originalgebinde. Lagerraum sollte kühl, trocken und gut belüftbar sein.

Sicherheit Vor unbefugtem Zugriff schützen. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Produktaufkleber beachten! Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt nach EG Nr. 1907/2006.

Artikel-Nr. LW 01510, LW 01513, LW 01512

