

## **basifloc - Kissen „Wasserklar“ – Flockungsmittel**

### **Produkt**

Aluminiumsulfat-18-Hydrat

### **Anwendungen**

In Hallen– und Freibädern

### **Verwendungszweck**

Der Fliesbeutel gibt kontinuierlich Flockungsmittel an das Schwimmbadwasser ab. Schwebeteilchen und Trübstoffe werden zu größeren Flocken zusammengeballt und filtriert. Als Flockungsmittel im pH-Bereich von 6,8 bis 7,4. Nur bei Sand- und Mehrschichtfiltern anwenden. Je nach Filterlaufzeit und Filtergeschwindigkeit löst sich der Inhalt des Fliesbeutels auf.

### **Dosierung**

Fliesbeutel für ca. 50 m<sup>3</sup> Schwimmbadwasser. Beutel in den Skimmer oder die Überlaufrinne legen.

### **Verpackung**

Fliesbeutel

### **Sicherheit**

Vor unbefugtem Zugriff schützen. Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten kein gefährlicher Stoff im Sinne der EG-Richtlinien. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind jedoch zu beachten.

### **Artikel-Nr.**

LW 41100