

Produktdatenblatt

Spezifikation:

	Reinheit
Produktbezeichnung	[Vol.-%]
basi food N ₂	Reinheit gemäß Verordnung (EU) Nr. 231/2012

Lieferart:

Hochdruckflaschen

geometrischer Füllinhalt in Liter	Fülldruck in bar bei 15 °C	Füllinhalt ca. m ³
10	200	1,9
20	200	3,8
50	200 / 300	9,5 / 13,1

Flaschenbündel

geometrischer Füllinhalt in Liter	Fülldruck in bar bei 15°C	Füllinhalt ca. m ³
12 x 50l	200 / 300	12 x 9,5 / 12 x 13,1

Farb-
kennzeichnung/
Ventilanschluss:

Hochdruckflasche

Flaschenschulter: Schwarz RAL 9005 (Tiefschwarz)
Flaschenmantel: Rotviolett RAL 4002



Fülldruck 200 bar: W 24,32 x 1/14 nach DIN 477 Nr. 10
Fülldruck 300 bar: W 30 x 2 nach DIN 477 Nr. 54



Sicherheit:

Das Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie über die Artikelnummer auf unserer Webseite:
www.basigas.de/sicherheitsdb/sicherheitsdb-suche.php

Eigenschaften:

Mit 78,09 Vol.-% macht Stickstoff den Hauptanteil der Atemluft aus. Stickstoff ist ein farb- und geruchloses Gas, nicht brennbar, nicht giftig, wirkt jedoch erstickend in hoher Konzentration.

Anwendungen:

Der Einsatz von Stickstoff in der Lebensmittelindustrie erfolgt als Packgas. Oxidationsempfindliche Lebensmittel werden unter einer Stickstoffatmosphäre verpackt. Der Sauerstoff wird durch den Stickstoff verdrängt; damit werden alle durch Sauerstoff ausgelösten Verderbnisprozesse unterbunden. Die geringe Löslichkeit von Stickstoff in Wasser und Fett kann eine unerwünschte Schaumbildung verhindern. Stickstoff wird daher auch als Treibgas eingesetzt. Ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet für Stickstoff ist die Gefriertrocknung. Der Kontakt zwischen flüssigem Stickstoff und Lebensmittel führt zu einem schnellen Tiefgefrieren (Kontaktgefrieremittel).

Herstellung:

Gewinnung aus der Luft.

Umrechnung:

Gewicht in kg	Volumen gasförmig ¹⁾ in m ³	Volumen flüssig ²⁾ in Liter
1	0,855	0,238
1,170	1	1,448
1,808	0,691	1

1) bezogen auf 1 bar und 15°C, 2) bezogen auf 1 bar am Siedepunkt

Chemisch-physikalische Konstanten:

Chem. Zeichen:	N ₂	-
Molekulargewicht:	28,0134 g / mol	-
Tripelpunkt:	Temperatur: Druck:	-210,0 °C / 63,148 K 125,3 mbar
Kritischer Punkt:	Temperatur: Druck: Dichte:	-146,95 °C / 126,20 K 34,0 bar 0,3140 kg / l
Siedepunkt bei 1013 mbar:	Temperatur: Flüssigdichte: Verdampfungswärme:	-195,80 °C / 77,347 K 0,80861 kg / l 198,645 kJ / kg
Dichteverhältnis Gas zu Luft (1 bar, 15 °C):	0,97	-
Dichtevergleich:	leichter als Luft	-

Haltbarkeit: **36 Monate**