

Hydro-Karbonat – Marmorkies

Produkt

Ein aus Kalziumkarbonat (CaCO_3) bestehendes mikrokristallines Filtermaterial. Hydro-Karbonat gewährleistet durch seine stabile Konstruktion und Reinheit einen sicheren, wartungsarmen und wirtschaftlich günstigen Betrieb. Hydro-Karbonat entspricht der DIN 2000, der Trinkwasserverordnung und den Anforderungen der Zusatzstoffverkehrsverordnung.

Verwendungszweck

Hydro-Karbonat wird als chemisch reagierendes Filtermaterial in offenen und geschlossenen Schnellfilteranlagen eingesetzt zur:

- ◆ Entsäuerung und Filtration von Quell-, Brunnen- und Oberflächenwasser, insbesondere Talsperrenwasser
- ◆ Entsäuerung und Filtration in Verbindung mit der Enteisung und Entmanganung
- ◆ Entsäuerung und Filtration von Füllwasser für Schwimm- und Badebecken
- ◆ Filtration und **pH-Wert Stabilisierung** bei der Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser
- ◆ Aufhärtung von Destillat und Permeat für die Nutzung als Trinkwasser

Körnung

K 00	1,6 – 2,5 mm
K I	3,0 – 6,0 mm
K II	9,0 – 15,0 mm

Verpackung 25 kg PE-Säcke

Artikel-Nr. LW 82002, LW 82000, LW 82001